

Ogłoszenie nr 500205584-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Rypiński Dom Kultury: Dostawa mobilnej sceny estradowej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 596471-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Rypiński Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 91050106000000, ul. ul. Warszawska 8, 87500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 802 156, e-mail rdk@rypin.eu, faks 542 802 156.

Adres strony internetowej (url): www.rdk.rypin.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa jednostka kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mobilnej sceny estradowej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/PN/3/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej sceny estradowej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi dla potrzeb Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie. Wymagane parametry techniczne profilowanej mobilnej sceny estradowej: a) wymiary rozłożonej sceny: 8 m x 6 m x 5 m (każdy wymiar +/- 5%), b) wymiary przyczepy (sceny) w trakcie transportu: 9,4 m x 2,4 m x 3,6 m (każdy wymiar +/- 5%), c) powierzchnia sceny: 48 m² (+/- 5%), d) wysokość od podłoża do sceny: 1 m (+/- 5%), e) masa pojazdu gotowego do jazdy: maksymalnie 3400 kg, f) dopuszczalna masa całkowita pojazdu: maksymalnie 3500 kg, g) przyczepa: rama zbudowana z profili stalowych (gatunek stali minimum 18G2A) podparta na dwóch osiach, stabilizowana i poziomowana za pomocą podpór, zabezpieczona antykorozyjnie z hamulcem najazdowym, h) podest sceniczny wykonany z 3 części z profili aluminiowych (stop aluminium minimum 6005A

T6), z których jedna jest na stałe mocowana do ramy przyczepy, dwie ruchome – rozkładane, sposób poziomowania podłogi manualny, podłoga wykonana z atestowanej płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, trudnopalnej, i) dach łukowy: profilowany, wykonany z trzech części jednej stałej i dwóch wysuwanych za pomocą poprzecznych poziomych elementów wysuwanych w układzie czterorurowym o rozstawie wewnętrznym minimum 250x250 mm. Elementami nośnymi dachu są profilowane odcinki kratownicy w układzie czterorurowym o rozstawie zewnętrznym minimum 250x250 mm (gatunek aluminium minimum 6082 T6). Całość pokryta atestowaną plandeką PCV (trudnopalną, wodoodporną) koloru czarnego (gramatura materiału co najmniej 650 g/m²) i podnoszona za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej do wysokości maksymalnej 5,1 m (licząc od podłoża), cztery słupy podpierające zadaszenie, wykonane z trawersów aluminiowych w układzie czterorurowym o rozstawie zewnętrznym minimum 250x250 mm (gatunek aluminium minimum 6082 T6) j) skrzydła dźwiękowe (wieże) na podstawach stalowych, dwie ściany przepuszczające powietrze z siatki ażurowej koloru czarnego, k) trzy ścianki boczne wykonane z atestowanej plandeki PCV koloru czarnego (gramatura materiału co najmniej 140 g/m² wraz z wejściami na scenę, trzy ścianki boczne przepuszczające powietrze z siatki ażurowej koloru czarnego wraz z wejściami na scenę, „fartuch” wykonany z atestowanej plandeki PCV koloru czarnego okalający całą scenę, zasłaniający nogi podestu, l) pokrowiec maskujący wykonany z atestowanej plandeki PCV koloru czarnego na dyszel, m) pokrywa wykonana z atestowanej plandeki PCV koloru czarnego zakrywająca przód i tył sceny w trakcie postoju, n) wymagane olinowanie tylnych i bocznych ścian sceny mobilnej (układ kopertowy połączenie dachu z podestem), o) schody stałe z poręczami do wejścia na scenę – 2 szt., p) barierki zapewniające odpowiednie zabezpieczające boki i tył podestu – minimum 6 szt., q) maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu 300 kg – równomiernie rozłożone na każdy łuk – łącznie 1200 kg, r) maksymalne dopuszczalne obciążenie podłogi 3,5 kN/m² (ok. 350 kg/m²) s) maksymalne dopuszczalne obciążenie słupów: 50 kg, t) maksymalne dopuszczalne obciążenie skrzydeł dźwiękowych: 500 kg, u) maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania: 17,8 m/s z osłonami ścian bocznych i tylnej oraz 27,5 m/s bez osłon ścian bocznych, v) maksymalny czas rozłożenia (2 osoby): 45 minut. Parametry techniczne podestów scenicznych – szt. 2: a) minimalne wymiary podestów: 2 m x 1 m, b) maksymalna waga konstrukcji 46 kg (sam blat bez nóg) c) minimalna wysokość ramy blatu: 0,11 m, d) minimalna nośność konstrukcji: 750 kg /m², e) materiał: stop aluminium (gatunek minimum 6005A T6), f) wypełnienie: sklejka o grubości minimum 18 mm, trudnopalna, wodoodporna, antypoślizgowa, atestowana, g) nogi teleskopowe z płynną regulacją wysokości w zakresie 0,8 m – 1,4 m, wykonane z profilu 60 x 60 (stop aluminium gatunek minimum 6005A T6), h) „fartuch” o wymiarach 2,0 m x 1,8 m, wykonany z atestowanej plandeki PCV koloru czarnego, mocowany do ramy podestu, zasłaniający nogi podestu. Wyposażenie dodatkowe i obowiązki Wykonawcy: a) szczegółowa instrukcja montażu i demontażu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej – 1 komplet dla sceny mobilnej oraz podestów, b) dostawa przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren miasta Rypina) wraz z próbnym montażem i demontażem oraz przeszkoleniem początkowym personelu Zamawiającego obsługującego montaż/demontaż przedmiotu zamówienia. Wymienione czynności odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Okoliczność przeszkolenia personelu potwierdzona będzie stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami, c) skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, klucz do kół, koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, d) bezpłatny serwis gwarancyjny, (minimalna gwarancja – 24 miesiące), e) maksymalny czas reakcji po otrzymaniu zgłoszenia – 3 dni robocze, f) maksymalny czas naprawy, wymagający wymiany elementów sceny mobilnej lub podestów – 10 dni roboczych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34200000-9

Dodatkowe kody CPV: 44212000-9

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2018****IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 105691.06

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALSPA W Sp. z o.o.

Email wykonawcy: kinga@alspaw.com.pl

Adres pocztowy: ul. Batorego 29

Kod pocztowy: 63-400

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 103812.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 103812.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103812.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie



Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

DYREKTOR

mgr Grzegorz Ziemek